

INTELRG

Схема коммутации оборудования на 4 языка (3 языка перевода, 1 - докладчик)



Состав системы: Проводная часть

- Пульт переводчика
- Устройство для ввода аудио сигнала в сеть Ethernet
- Устройство для вывода аудио сигнала из сети Ethernet
- Сетевой коммутатор с PoE

Радио часть

- Передатчик 2,4 ГГц
- Приёмник 2,4 ГГц с наушниками

Система INTEL RG - цифровая радио система многоканального синхронного перевода в ISM диапазоне 2.4-2.483 ГГц. Система позволяет организовать до 120 независимых цифровых радио каналов с передачей звука CD качества.

Ключевые особенности

- Действительно мобильная система
- CD качество звука - 44,1 КГц, 16 бит
- Многоканальная радио система в диапазоне 2.4-2.483 ГГц - 120 каналов
- Обеспечение гарантированного радио перекрытия пространства радиусом 250 метров с одной точки.
- Передача данных в радио канале защищена от несанкционированного прослушивания.
- Передача аудио данных по IP сети для коммутации между пультами переводчиков
- Интеллектуальные пульта переводчиков с динамически меняющимся интерфейсом и сенсорным дисплеем для управления
- Увеличение каналов перевода простым подключением нового пульта переводчика в IP сеть и подключение дополнительного передатчика.
- Интеллектуальное голосовое меню в приемниках делегатов. Выбор через голосовое меню языка перевода и номера секции, где происходит мероприятие.
- Возможность поиска оставленных приемников делегатов

Основные отличия от существующих инфракрасных и радио систем

- Отсутствие центрального управляющего и передающего блока - повышается надежность и гибкость системы
- Отсутствие инфракрасных излучателей - повышается мобильность системы, существенно увеличивается скорость развертывания
- Независимое подключение пультов переводчика в общую сеть, в существующих системах пульта переводчика подключены друг за другом.

www.radio-guide.ru

+7 (921) 334-3833